

# iView HD 系列高清网络快球

## 完美高清与无限流畅

### 产品介绍:

Pelco 全新 iView 系列高清网络快球 IVS2DN20 定义了新一代流畅高清视频成像性能, 提供全高清 (Full HD) 分辨率, 出色的低照度性能, 均匀的色彩质量和快速处理能力。IVS2DN20 可广泛应用于智能交通、平安城市、轨道交通、机场、港口、银行、监狱、数据中心, 以及政府大楼、写字楼、医院、酒店和学校等要求高清画质的场所。

IVS2DN20 支持实时 Main Profile H.264 全高解析双串流 (H.264/H.264 或 H.264/MJPEG), 应用于不同网速及带宽限制。借 IP 传送高分辨率影像, 于 Windows 操作系统中, 提供用户网络远程监控, 与实时影像录像服务。其内建先进的逐行扫描 (Progressive Scan) CMOS 感光组件, 大幅稳定影像呈现, 减少画面动作时的梳型现象 (Combing Effect)。



### 产品特性:

- 最高 1920 x 1080 分辨率
- 2 百万像素, 20X 光学变焦, 8 数字变焦
- 支持 IP 网络视频监控
- 最多可支持四码流
- 全高解析实时 H.264/ MJPEG 双码流
- 宽动态 (WDR)
- 最优化噪声抑制
- 支持双向音源传输
- 活动红外线滤光片
- 支持协议: IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x, ONVIF
- Speed by Zoom 依照变焦倍率改变移动速率, 更容易控制
- 360°连续水平旋转
- 多达 256 个预置位, 高达 400°/s 预置位点到点速度

## 产品参数:

摄影机		
影像感光组件	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS Sensor	
光学变焦	20 倍	
数位变焦	8 倍	
焦距	4.7~94 mm	
聚焦模式	自动/手动	
白平衡	自动/室内/室外/自动追踪	
光圈调整	自动/手动	
自动快门	1/30 ~ 1/10k 秒	
AGC 自动增益控制优先	自动/手动	
背光补偿	开/关	
操作		
水平旋转	360° 连续旋转	
垂直翻转	-10° ~ 190°	
手动操作速度	0.5° ~ 90°/s	
预设点	256	
预设点精确度	0.225°	
点对点速度	400°/s	
预设点序列	8	
自动水平旋转	4	
自动巡弋	8	
隐私遮蔽区块	16	
P/T 速度依变焦倍率调整	开/关	
断复电功能回复	支援	
标题设定	16	
自动执行默认模式	预设点、预设点序列、自动水平旋转、自动巡弋	
自动翻转功能	数字影像翻转/自动翻转/关闭	
低速快门	开/关	
影像活动侦测	开/关	
宽动态影像调整	开/关	
红外线滤光	自动/手动	
影像翻转模式	开/关	
影像静止模式	开/关	
噪声抑制	2D	开/关
	3D	开/关
网络		
影像压缩格式	H.264 Main Profile/ MJPEG	
影像串流	多串流 H.264 + MJPEG/ H.264 + H.264	

影像分辨率	1080P/ 720P/ VGA/ D1
画面更新率	30/25 fps @ 1080P
	60/50 fps @ 720P
声音压缩格式	G711/ G.726 ADPCM/AAC
声音串流	双向
界面	10/100 Mb 以太网网络 (RJ-45)
通讯协议	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x, ONVIF
警报输入	4
警报输出	2
警报动作	数字影像翻转/自动翻转/关闭
安全性	使用者与管理员
网络浏览器	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
<b>其他</b>	
操作环境	室内/ 室外
操作温度	0°C ~ 40°C
	-45°C ~ 60°C
尺寸	∅171.7 x 228.71 mm (∅ 6.76 x 9 Inches)
	∅191.97 x 282.11 mm (∅ 7.55 x 11.1 Inches) w/ sunshield
重量	1.62 kg (3.57 lbs)
	2.32 kg (5.11 lbs) w/ sunshield
电源	PoE+/ AC24V ± 10%
	AC24V ± 10%
耗电量	20 W
	65 W (with Heater)
安规认证	CE, FCC, RoHS, IP66

## 系统要求:

- ◇ 处理器: Intel® Pentium® M, 2.16GHz 或 Intel® Core® 2 双核处理器, 2.0 GHz
- ◇ 操作系统: Microsoft® Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7
- ◇ 内存: 2GB RAM
- ◇ 网络接口卡: 10MB 或 100MB (或更高)
- ◇ 显示器分辨率: 至少为 1024 x 768, 16 位或 32 位像素 彩色分辨率
- ◇ Web 浏览器: Internet Explorer® 6.0 (或更高), Mozilla® Firefox® 3.5 (或更高), Chrome, Safari; 推荐使用 Internet Explorer® 6.0 (或更高) 配置分析
- ◇ 媒体播放器: 采用标准 H.264 压缩格式, 可用 VLC 等公用软件播放

## 产品型号:

类型	下球罩	型号
室外悬吊	透明	IVS2DN20-00
	茶色	IVS2DN20-01
*室内吸顶	透明	IVS2DN20-10
	茶色	IVS2DN20-11

*\*室内吸顶型号不在本次上市计划中，具体上市时间请静候通知*

## 装配支架推荐:

型号	说明
BB5-PCA-BK	悬吊导管适配器，黑色
BB5-PCA-GY	悬吊式套管适配器，灰色
IWM 系列	墙壁安装架，有或没有一体化 24 VAC、100 VA 变压器；黑色或灰色涂层；可用于墙角，护墙及支杆安装
MRCA	天花板安装架，黑色
PP4348	支撑杆顶安装架
PP350	护墙安装架
PP351	屋顶安装架
SWM 系列	紧凑型墙壁安装架，黑色或灰色涂层；可用于墙角或支杆安装